PEO TRANSTIMEX 360° KRAWĘŻNIKOWY

Punktowy Element Odblaskowy TRANSTIMEX KRAWĘŻNIKOWY jest umieszczany przeważnie w betonowych lub kamiennych obrzeżach chodników lub na murowanych elementach oddzielających jezdnie.

1. Za pomocą rdzeniówki lub wiertnicy wyposażonej w ostrze kloszowe wykonać w krawężniku otwór o szerokości 52mm i głębokości 46mm. Następnie usunąć okruchy i kurz.
   UWAGA ! Należy wyrównać głębokość otworu do dokładnie 46mm (np. za pomocą żwirku lub innego wypełnienia), aby w trakcie użytkowania najeżdżające ewentualnie na peo samochody nie mogły wcisnąć go głębiej, niż do poziomu podłoża).
2. Umieścić całość zestawu (element szklany wraz z gumowym systemem mocującym) pionowo nad przygotowanym gniazdem i wsunąć go aż po zgrubienie na gumowym mocowaniu.
3. Pełnego wciśnięcia zestawu do gniazda dokonuje się metodą siłową, przy pomocy młotka gumowego lub plastikowego, do momentu aż zestaw zagłębi się po pierścieniową krawędź wewnętrznego elementu.
   UWAGA ! Zestaw powinien być zagłębiony na całą wysokość części gumowej, pozwalając wystawać nad powierzchnię jedynie części szklanej. Pierścieniowa krawędź elementu powinna być na jednym poziomie z powierzchnią podłoża.
4. Ten element odblaskowy nie wymaga klejenia – gumowy system mocujący utrzymuje go doskonale w jego podłożu**.**

- **średnica szkła: 50 mm**
- **średnica całkowita (z systemem mocującym): 57 mm**
- **wysokość całkowita : 57 mm**
- **wysokość nad powierzchnią : 12 mm**
- **głębokość zagnieżdżenia : 45 mm**

SIG Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 106
02-585 Warszawa

M: +48 607 075 476
T: +48 22 847 61 17
F: +48 22 486 90 70

NIP: 521-33-56-344
KRS: 0000240719
REGON: 140214310

sig@sigpolska.pl
www.sigpolska.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

1488-CPD-0316/W

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku *w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych* (Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych lub CPD), z późniejszymi zmianami, potwierdza się, że wyrób budowlany:

Stałe Punktowe Elementy Odblaskowe:
Transtimex 360 drogowy
Transtimex 360 krawężnikowy

typu P1A
klas: H1, HD1, PRP1, NCR1, S1, R3
do poziomego oznakowania dróg

wprowadzony do obrotu przez:

Sig Polska Sp. z o.o.
al. Niepodległości 106
02-585 Warszawa

produkowany jest w zakładzie produkcyjnym:

HUTA SZKŁA W JAŚLE S A GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO
ul. Śniadeckich 19
38-200 Jasło

w którym Producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana nr 1488 – *Instytut Techniki Budowlanej* - przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny zgodności i właściwości użytkowych wyrobu opisane w załączniku ZA normy :

EN 1463-1:2009

(odpowiednik krajowy: PN-EN 1463-1:2009)

zostały zastosowane i wyrób spełnia wszystkie ustalone wymagania.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 21.12.2012, jest ważny, dopóki wyrób spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji nie uległy istotnym zmianom.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji
Barbara Dobosz

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
Jan Bobrowicz

Warszawa, 21.12.2012