

Elementy dotykowe nabijane IZI

Punktowe elementy dotykowe nabijane są zgodne z normą NF P98-351.

Prosty montaż, bez użycia kleju.

Charakterystyka techniczna:

- Do zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz
- Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna (wytrzymuje milion uderzeń), a także doskonała odporność termiczna i chemiczna
- Do zastosowania na każdym rodzaju podłoża : doskonała przyczepność na podłożach twardych (granit, marmur, beton, glazura, drewno), ale również m.in. na asfalcie i betonie kruszywowym.

Wymiary:

- Średnica 25 mm x 5 mm, powierzchnia ryflowana
- Trzpień żebrowany, długość 25 mm

Dostępne kolory:

- czarny,
- beżowy,
- szary,
- inox z czarną obwódką.

Zastosowanie:

- krawędzie peronów kolejowych lub peronów metra;
- początek schodów stałych lub ruchomych
- windy
- krawędzie ulic / przejście dla pieszych;
- granice ciągów pieszych i rowerowych
- i wiele innych



SIG Polska Sp. z o.o.

Biuro:
ul. rtm. Witolda Piłckiego 67,
02-781 Warszawa

Siedziba rejestrowa spółki:
Aleja Niepodległości 106,
02-585 Warszawa

NIP: 521-33-56-344
KRS: 0000240719
REGON: 140214310

Tel: +48 22 852 13 68
E-mail: artur@sigpolska.pl
www.sigpolska.pl