

Klej Metakrylowy

Klej jest żywicą metakrylową dwuskładnikową, dostarczaną jako przygotowany zestaw składający się z bazy i utwardzacza.

Klej Metakrylowy jest odpowiedni do montażu wielu naszych produktów:

- Maty Dotykowej / Antypoślizgowej SH;
- Płyty Dotykowej / Antypoślizgowej SH;
- Taśmy Prowadzącej SH;
- Nakładki Antypoślizgowej SH na Schody;
- Punktowego Progu Zwalniającego;
- i innych.

Nie nadaje się do stosowania w przestrzeniach zamkniętych



Opakowanie:

- bidon 6 kg (utwardzacz: 80 gr).

Sposób użycia:

1. Przed rozpoczęciem klejenia należy bardzo dokładnie odkurzyć, oczyścić i wysuszyć podłoże.
2. Używając elektrycznego mieszadła, bardzo dokładnie wymieszać suchą jeszcze masę kleju, aby równomiernie rozprowadzić krzemionkę, która podczas magazynowania osiada na dnie. W przeciwnym razie moc kleju może zostać pogorszona.
3. Wsypać całość utwardzacza do pojemnika z żywicą i mieszać przez kilka minut mieszadłem elektrycznym, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

UWAGA : Faza polimeryzacji zaczyna się natychmiast po połączeniu utwardzacza z żywicą. Szybkość zachodzenia tej reakcji jest zmienna w zależności od temperatury otoczenia (15-20 minut przy 20°C). Dlatego też przy wyższych temperaturach otoczenia zaleca się podzielenie żywicy i utwardzacza na dwie części, po to aby otrzymać jednorazowo mniejszą ilość kleju i więcej czasu na manipulowanie nim.

4. Po dokładnym wymieszeniu żywicy i utwardzacza wyłożyć odpowiednią ilość kleju na wyznaczoną przednio powierzchnię (zużycie kleju zależy od rodzaju podłoża). Rozprowadzić i wyrównać klej za pomocą pacy ząbkowanej, aż do uzyskania jego równej i jednolitej warstwy.
5. Odczekać aż do całkowitego stwardnienia kleju.

Przechowywanie:

- 9 miesięcy, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu; chronić przed wilgocią!

Zdrowie i bezpieczeństwo:

- żywice metakrylowe działają drażniąco na skórę i błony śluzowe- wskazane jest, aby unikać kontaktu z nimi.
- Karta danych bezpieczeństwa i indywidualne instrukcje montażu są dostępne na życzenie.

UWAGA: utwardzacz jest stosunkowo łatwopalny - nie powinien być magazynowany obok źródła ciepła ani wystawiany na słońce.

SIG Polska Sp. z o.o.

Biuro:
ul. rtm. Witolda Piłckiego 67,
02-781 Warszawa

Siedziba rejestrowa spółki:
Aleja Niepodległości 106,
02-585 Warszawa

NIP: 521-33-56-344
KRS: 0000240719
REGON: 140214310

Tel: +48 22 852 13 68
E-mail: artur@sigpolska.pl
www.sigpolska.pl