

Płyta Dotykowa ALU/INOX

Płyta Dotykowa ALU/INOX jest urządzeniem ostrzegawczym, elementem oznakowania dotykowego przeznaczonym do wzbudzania czujności osób niewidomych i słabowidzących przy zbliżeniu się do strefy niebezpiecznej.

Charakterystyka techniczna:

- Płyta Dotykowa jest wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej.
- Dzięki użytemu materiałowi oraz formie, Płyta Dotykowa charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, co zapewnia długi okres eksploatacji.
- Bardzo łatwy i szybki montaż przez przykręcenie (4 lub 6 punktów montażowych o średnicy 3 mm).
- Nadaje się do montażu zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.
- Zgodna z normą NF P 98-351.

Zastosowanie:

Płyta Dotykowa ALU służy do znakowania wszelkich stref newralgicznych i stref niebezpiecznych, takich jak:

- krawędzie peronów kolejowych;
- krawędzie przystanków autobusowych i tramwajowych;
- przejścia dla pieszych;
- krawędzie ulic;
- granice ciągów pieszych i rowerowych;
- początek schodów stałych lub ruchomych;
- windy;
- ciągi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych;
- i wiele innych.



Wymiary:

- 490 x 420 mm (4 punkty montażowe) i 980 x 420 mm (6 punktów montażowych);
 - INOX 304L szczotkowana, ziarno 220, wysokość płyty (bez guzów): 1 mm;
 - Aluminium satynowane surowe, wysokość płyty (bez guzów): 1,5 mm;
 - Aluminium surowe, wzór: szachownica, wysokość płyty (bez guzów): 1,5 mm;
 - Aluminium surowe, wzór: ziarna ryżu, wysokość płyty (bez guzów): 1,5 mm;
 - Inne wymiary i materiał - na zamówienie.
-
- Średnica guza: 25 mm
 - Wysokość guza: 5 mm



SIG Polska Sp. z o.o.

Biuro:
ul. rtm. Witolda Piłcockiego 67,
02-781 Warszawa

Siedziba rejestrowa spółki:
Aleja Niepodległości 106,
02-585 Warszawa

NIP: 521-33-56-344
KRS: 0000240719
REGON: 140214310

Tel: +48 22 852 13 68
E-mail: artur@sigpolska.pl
www.sigpolska.pl