

Taśma prowadząca (kompozyt mineralno-żywiczny)

Taśma Prowadząca jest urządzeniem wspomagającym, elementem oznakowania dotykowego ułatwiającym orientację w przestrzeni osobom niewidomym i słabowidzącym.

Charakterystyka techniczna:

- Taśma prowadząca jest produkowana przemysłowo z kompozytu mineralno – żywicznego, powstającego w wyniku połączenia żywicy metakrylowej i kruszywa, barwionego w masie. Na życzenie klienta występuje w różnych kolorach.
- Skład chemiczny Maty, jak również jej cechy mechaniczne zapewniają jej doskonałą stabilność oraz odporność na odkształcenia, nawet przy dużym ruchu.
- Zgodna z normą NF P 98-351.

Montaż odbywa się poprzez przyklejenie do nawierzchni.

Wymiary:

- 100 x 17 cm – 3 pasy
- 100 x 22 cm – 4 pasy
- Grubość taśmy: 3 mm/5 mm
- Wysokość pasów: 5 mm
- Szerokość pasów: 30 mm
- Szerokość rynny: 30 mm

Zastosowanie:

- dworce,
- urzędy,
- centra handlowe,
- hotele,
- szpitale,
- ciągi piesze,
- i wiele innych.

